



Réf. 771535A

*Avantages  
produit*

# KEO

## CIRE DE PROTECTION

Emulsion autolustrante haute brillance, antidérapante pour tous types de sols lavables. Peut se lustrer à la haute vitesse. Autolustrant de sol de nouvelle génération destiné à obtenir un fort brillant et une excellente résistance au trafic.

Résistant aux UV.

Présente l'avantage d'être particulièrement peu traçant

### MODE D'EMPLOI

Décaper parfaitement le sol avec KEO DECAPANT SR.

Rincer et vérifier que le pH au sol soit neutre.

Sur sol parfaitement sec, appliquer éventuellement une ou deux couches de KEO CIRE DE PROTECTION en respectant un temps de séchage de 20 à 30 minutes entre les couches.

Application en couches croisées.

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

pH : 8-9

Aspect : liquide blanc laiteux

Densité : 1,02-1,04

Consommation : 1 litre pour 50 à 70 m<sup>2</sup> par couche

Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

### CONDITIONNEMENT

Réf. 771535A: carton de 2 bidons de 5 L

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les temps de séchage.

Eviter les projections oculaires et le contact avec la peau.

Avant la mise en émulsion, vérifier le pH au sol, ceci conditionne la durée de vie du traitement.


Stocker à l'abri du gel.

Température d'utilisation : minimum 5°C

Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :

+33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



GRUPE  
**RESO**  
Résolument nature

Version 170317

0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : [www.groupe-reso.fr](http://www.groupe-reso.fr)  
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC