## PRO<sub>3</sub>ACTIVE



# **GÉNÉRATEUR SAO**



## GÉNÉRATEUR D'OZONE AQUEUX STABILISÉ Réf 120647A

Ce système de nettoyage change l'eau du robinet ordinaire en une **solution d'eau ozonée**, **nettoyante**, **désinfectante et destructrice d'odeur** qui remplace les produits chimiques traditionnels.

Profitez de plusieurs jours de puissance de nettoyage avec le système de filtration protégé par brevet. L'eau froide pénètre dans la cartouche, où les résines enlèvent certains contaminants. Une fois stabilisée, cette eau est prête à être insufflée d'ozone et crée le SAO™.

Les technologies SAO de Tersano protégées par des brevets, créent de l'ozone aqueuse stabilisée (SAO), une solution de nettoyage, de désodorisation et de désinfection.

L'efficacité de la solution SAO est garantie avec une eau froide de maximum 20°C.

La solution SAO répond aux normes en conditions de propreté :

**EN 13697** sur Enterococcus hirae, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, en 5 min.

**EN 14476** sur MHV-3 (Coronavirus couvert) et sur H1N1, en 1 min.





### Caractéristiques:

Débit : Continu - arrêt automatique après 30 min.

Débit : jusqu'à 11,5 l/min

Dimensions: 572 mm x 470 mm x 254 mm)

Poids: 14,5 kg

Alimentation: 110 V et 220 V standard

Dispositif anti-refoulement d'eau mécanique intégré

Conforme à CE et EN 60335-1/a2:2006 Testé pour la norme UL 979 par TUV

### Matériels associés



STABILISATEUR SAO-4 Ref 120648A

STABILISATEUR SAO-24 Ref 120649A



Pulvérisateur vide 750 ml Ref 774306A

STABILISATEUR	Réf.	Pouvoir désinfectant	Pouvoir nettoyant	Durée de vie
SAO-4	120648A	Jusqu'à 4 heures	Jusqu'à 3 jours	6000 litres <sup>1</sup>
SAO-24	120649A	Jusqu'à 24 heures	Jusqu'à 6 jours	3000 litres <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Avec un débit de 8 l/min



Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC